

Serie SP 3710

SP 3710DN
SP 3710SF

RICOH
imagine. change.



Specifiche della serie SP 3710

La serie SP 3710 combina prestazioni elevate e costi di gestione contenuti. Queste soluzioni richiedono una manutenzione minima e sono ideali per aumentare la produttività in ufficio. Sono affidabili e intuitive, e possono lavorare anche in ambiente Wi-Fi grazie all'opzione da 5GHz di facile configurazione.

Caratteristiche comuni:

- Output a una velocità di 32 pagine al minuto
- Cartuccia toner a durata extra lunga in dotazione per stampare fino a 7.000 pagine
- Compatibilità con Air Print e Google Cloud Print per dispositivi mobili
- L'ingombro ridotto consente di risparmiare spazio in ufficio
- Wi-Fi opzionale e cassetto carta da 250 fogli

SP 3710DN/SP 3710SF

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

	SP 3710DN	SP 3710SF
GENERALI		
Preriscaldamento (sec.)	26	30
Prima stampa: B/N (sec.)		7,5
Velocità continua (ppm)		32
Memoria: di serie (MB)	128	256
Peso (kg)	13	18
Dimensioni (L x P x A) (mm)	370 x 392 x 262	405 x 392 x 420
Alimentazione elettrica	220 - 240 V, 50/60 Hz	
Classificazione laser	Prodotto laser Classe 1 (IEC60825 - 1:2014)	
COPIATRICE		
Copie multiple	-	Fino a 99 copie
Risoluzione	-	1.200 x 600 dpi
Zoom	-	Da 25% a 400% con incrementi dell'1%
STAMPANTE		
Linguaggi di stampa: di serie	PCL5e, PCL5e (Mac OS), PCL6 (Windows), PostScript 3	
Risoluzione: max. (dpi)	1.200 x 1.200	
Interfacce: di serie	Ethernet 10 base-T/100 base-TX, USB2.0 Tipo B	
Interfacce: opzionali	Wireless LAN (IEEE 802.11 ab/g/n/ac)	
Ambienti Windows®	Windows® 7.8.1/10, Windows® Server 2008/2012/2012R2/2016	
Ambienti Mac OS	Macintosh OS X v10.10 o successivo	
Altri ambienti supportati	Ambiente Linux	
SCANNER		
Scansione: B/N (ipm)	-	13
Scansione: quadricromia (ipm)	-	4,5
Risoluzione: max. (dpi)	-	600
FAX		
Compatibilità	-	ITU-T (CCITT) G3
Velocità di trasmissione (secondi)	-	3
Velocità modem: max. (Kbps)	-	33,6
GESTIONE CARTA		
Formati carta consigliati	A4, A5, A6, B5, B6	
Alimentazione carta: di serie (fogli)	300	
Alimentazione carta: max. (fogli)	550	
Uscita carta: di serie (fogli)	125	50
Grammatura carta (g/m ²)	52 - 162	
AMBIENTE		
Assorbimento elettrico: max. (kW)	Inferiore a 1,025	
Modalità Spegnimento (W)	Inferiore a 0,72	Inferiore a 0,87
* Si tratta di un valore di riferimento basato sul metodo di test ENERGY STAR ver. 3.0.		
OPZIONALI		
1 cassetto carta da 250 fogli		
CONSUMABILI		
Kit toner iniziale (stampe)	7.000	
Toner (lunga durata) (stampe)	7.000	
Metodo di misurazione durata consumabili ISO/IEC 19752		



RICOH
imagine. change.

www.ricoh.it

Certificazione ISO9001, ISO14001, ISO27001

Tutti i marchi e i nomi dei prodotti sono stati registrati dai rispettivi detentori. Le caratteristiche tecniche e l'aspetto dei prodotti possono essere soggetti a modifica senza preavviso. Il colore dei prodotti può differire da quello mostrato in questo depliant. Le immagini riprodotte non sono fotografie. Potrebbero quindi esserci lievi differenze nei dettagli rispetto alla realtà.

Copyright © 2018 Ricoh Europe PLC. Tutti i diritti riservati. Questo depliant, inclusi i contenuti e/o l'impaginazione, non può essere modificato e/o adattato, copiato in tutto o in parte e/o inserito in altro materiale senza l'autorizzazione scritta di Ricoh Europe PLC.